

玛瑙系列



P3.9 & P4.8 & P5.9

- 户外固定安装。
- 前&后维护。
- 低功耗设计。
- 监控功能模块。
- 校准内存模块。
- 模块是相同的(左模块和右模块之间没有区别)。
- 具有高度的均匀性。
- 快速安装与维护。
- 超轻、超薄。
- 高亮度。
- 箱体尺寸可定制。



玛瑙系列

P3.9 & P4.8 & P5.9



型号	UA3.9(Outdoor)	UA4.8(Outdoor)	UA5.9(Outdoor)
像素间距	3.9mm	4.8mm	5.9mm
LED灯珠	SMD1921	SMD1921	SMD2727
模组尺寸 (mm)	250*250	250*250	250*250
模组的分辨率 (dots/m ²)	64*64	52*52	42*42
每平米的点密度	65536dots/m ²	43264dots/m ²	28224dots/m ²
箱体材质	铝	铝	铝
箱体尺寸 (mm)	500*500/定制的	500*500/定制的	500*500/定制的
箱体分辨率 (dots/m ²)	128*128	104*104	84*84
箱体重量	35kg	35kg/pcs	35kg/pcs
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护
是否支持吊装	是	是	是
最佳观看距离	4m	5m	6m
最佳观看角度	H : 140° ; V : 140°	H:140° ; V:140°	H:140° ; V:140°
最大电源功耗	950W/m ²	950W/m ²	950W/m ²
平均电源功耗	320W/m ²	320W/m ²	320W/m ²
灰度级别	14bit	14bit	14bit
色温	6500~9000K	6500~9000K	6500~9000K
控制方式	同步	同步	同步
扫描方式	1/8scan	1/7scan	1/6scan
刷新频率	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
亮度 (cd/m ²)	4500/6000	4500/6000	6000
工作电压	110V/220V	110V/220V	110V/220V
工作湿度	10%~90%	10%~90%	10%~90%
工作温度	-20℃ ~45℃	-20℃ ~45℃	-20℃ ~45℃
防护等级	IP65	IP65	IP65